

PRODUCTO

QUAKERTEK™CORALIA - 2

NLGI 2/3 Punto de Gota: 288 °C

Grasa sintética de litio complejo, muy indicada para la lubricación de rodamientos de motores eléctricos y ventiladores a velocidades bajas, medias y medias-altas y en el rango de temperatura comprendido entre -50 y 150°C. Adecuada para lubricación de larga vida. Estable a alta temperatura, resistente a la termoxidación.

Industria del papel: RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA (rodillos parte seca, motores y ventiladores, equipo Doctor).

Cemento y minería: especial para molinos centrífugos a altas velocidades y temperaturas de hasta 180°C.

Aerogeneradores: RODAMIENTO DEL GENERADOR.

Centrales minihidráulicas: MOTORES ELECTRICOS y GENERADORES.

Seguidores solares: RODAMIENTO y MOTORREDUCTOR del rodamiento de motor (sistema de giro azimutal por rodamiento horizontal y corona), MOTOR ELÉCTRICO y RODAMIENTO (por sistema sinfín-corona), MOTOR ELÉCTRICO (husillo regulador de inclinación).

Calificada por SKF en su programa interactivo de selección de lubricantes: LUBESELECT (<http://www.apitudexchange.com>).

Clasificación según DIN 51502: KPEHC 2/3N-40.